DOT - 5.1
Płyn hamulcowy

CHARAKTERYSTYKA

Płyn hamulcowy **Specol DOT-5.1** produkowane są na bazie estrów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych, polipropylenoglikoli oraz dodatków funkcjonalnych.

ZASTOSOWANIA

Płyn hamulcowy **Specol DOT-5.1** przeznaczony jest do stosowania w hydraulicznych układach hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli oraz innych pojazdów zgodnie z ich instrukcją obsługi. Szczególnie zalecany w układach hamulcowych wyposażonych w ABS, EDS czy ESP oraz w pojazdach pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacji np. w samochodach sportowych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Parametry	DOT-5.1
Barwa	Bezbarwna do bursztynowej
Gęstość w 20°C, g/cm^3	1,04-1,09
Lepkość kinematyczna w 100°C, mm^2/s	>1,5
Lepkość kinematyczna w -40°C, mm^2/s	<900
Temperatura wrzenia, ^{o}C	>260
Temperatura wrzenia mokrego płynu (przy zawartości wody 3,5%), ^{o}C	>180
Wartość pH	7-11,5
Zawartość wody	Nie zawiera
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na orzeczeniach laboratoryjnych wystawianych na życzenie klienta	

NORMY I SPECYFIKACJE

FMVSS nr 116, ISO 4925, SAE J 1703, WT-SPEC-PE-86 2 11.13.

PRZECHOWYWANIE

Płyn hamulcowy **Specol DOT-5.1** musi być magazynowany w opakowaniach zamkniętych, chroniących przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, w pomieszczeniach suchych, chroniących przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
UWAGA !!! Produkt higroskopijny

Specol Sp. z o. o., 41-508 Chorzów, ul. Kluczborska 31, tel./fax: +48 32 245 91 33
e-mail: technolog@specol.com.pl, www.specol.com.pl