Spec Błysk
Płyn do spryskiwaczy

CHARAKTERYSTYKA

Płyny do spryskiwaczy **Spec Błysk** to produkty otrzymywane na bazie alkoholu: etylowego, izopropylowego oraz metylowego (zmieszane w odpowiednich proporcjach dla uzyskania danego typu płynu), odpowiednio dobranego detergentu oraz barwnika i substancji zapachowej.

ZASTOSOWANIA

Płyny do spryskiwaczy **Spec Błysk** posiadają przyjemny zapach, skutecznie myją szyby, nie działają szkodliwie na układ spryskiwaczy oraz na lakier samochodowy.
Płyn i koncentrat do spryskiwaczy Spec Błysk zimowy oraz przejściowy - skutecznie myje szyby usuwając brud, sól, śnieg, błoto i inne zanieczyszczenia wpływające ujemnie na widoczność.
Płyn i koncentrat do spryskiwaczy Spec Błysk letni – skutecznie myje szyby, usuwa błoto, ślady po owadach oraz zanieczyszczenia drogowe. Nie pozostawia smug i refleksów świetlnych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Parametry	Spec Błysk zimowy koncentrat	Spec Błysk -21 zimowy	Spec Błysk -10 przejściowy	Spec Błysk letni	Spec Błysk letni koncentrat
Wygląd płynu w 20°C	przeźroczysty, jednorodny, bez osadów i zawiesin				
Gęstość w temp. 15°C; g/cm^{3}	0,820	0,960	0,970	0,998	-
Temperatura krystalizacji; ^{o}C	-75	-21	-10	nie oznacza się	-
pH	7-11,5				
Rozcieńczenie wodą koncentratu w celu uzyskania płynu	1 : 2	-	-	-	1 : 100
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej partii produktu					

NORMY I SPECYFIKACJE

WT-SPEC-PE-81 2 11.13.

PRZECHOWYWANIE

Spec Błysk należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią przed dostępem zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku przechowywania beczek na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania.

Specol Sp. z o. o., 41-508 Chorzów, ul. Kluczborska 31, tel./fax: +48 32 245 91 33
e-mail: technolog@specol.com.pl, www.specol.com.pl