Spec Diesel FAP/DPF CK-4 5W/30

Olej silnikowy

CHARAKTERYSTYKA

Spec Diesel FAP/DPF CK-4 to olej syntetyczny produkowany jest z najwyższej jakości baz syntetycznych i wysokorafinowanych baz mineralnych oraz specjalnie dobranego nisko popiołowego pakietu dodatków uszlachetniających. **Spec Diesel FAP/DPF CK-4** zapewnia doskonałą ochronę silnika w całym zakresie temperatury pracy, zachowuje silnik w doskonałej czystości, pozwala na maksymalne wydłużenie przebiegów między wymianami oleju. Spełnia wymagania norm emisji spalin Euro I, II, III, IV, V, VI.

ZASTOSOWANIA

Spec Diesel FAP/DPF CK-4 to nowoczesny olej produkowany w technologii „Low SAPS", szczególnie zalecany do silników Diesla zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki (max. 50 ppm) wyposażonych w układy recyrkulacji spalin (EGR, AGR), z i bez filtrów cząstek stałych (DPF) oraz do silników z selektywnym katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach (NOx).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Parametry	5W/30
Lepkość kinematyczna w 100 ^{0}C, mm^2/s	10,6
Wskaźnik lepkości	165
Temperatura płynięcia, ^{0}C	-42
Temperatura zapłonu, ^{0}C	215
Liczba zasadowa, mg KOH/g	10
Zawartość wody, %	nie zawiera
Wartości podane w tabeli odnoszą się do normalnego procesu technologicznego, wartości rzeczywiste są zamieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym	

NORMY I SPECYFIKACJE

API: CK-4; ACEA: E6/E9; JASO DH-2; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DDC93K222; Volvo VDS 4.5; Renault RLD-3; Mack EOS-4.5; Scania LDF-4; MAN 3677; Catterpillar ECF-3; Deutz DQC IV-18LA; MB 228.51.

PRZECHOWYWANIE

Oleje **Spec Diesel FAP/DPF CK-4** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku przechowywania beczek na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.